






CONTEMPORARY

your universe





your universe

Your Universe è il nuovo concept d'immagine delle collezioni Impronta, che definisce e interpreta l'elemento finestra non solo come arredo funzionale tra l'indoor e l'outdoor degli spazi di vita residenziali e/o business, ma come espressione dell'interazione e comunicazione tra l'anima soggettiva (l'Universe inside) dell'utente e l'ambiente circostante (l'Universe outside). Your Universe di Impronta è la possibilità di condividere ogni universo interiore attraverso ogni spazio di vita.

Your Universe is the new concept and image for Impronta collections, which define and interpret the window element not only as a functional decoration between the indoor and outdoor of residential and / or business living spaces, but as an expression of the interaction and communication between the subjective soul of the user (the Universe inside) and the surrounding environment (the Universe outside). Your Universe by Impronta is the opportunity to share any inner universe through every living space.




CONTEMPORARY

your universe

CONTEMPORARY è la costellazione di Impronta dove ogni *living space* è anche un *feeling space* perché l'elemento finestra diventa, anzitutto, un'opera viva: viva come l'anima di chi la tocca, la abita, la condivide; viva come l'anima naturale del legno che la costituisce; viva come l'anima *craftindustry* di Impronta, nella sua virtuosa interpretazione del valore del Made In Italy come sinergia creativa e tecnica tra sapienza artigianale e alta tecnologia ingegneristica.

CONTEMPORARY is the constellation by Impronta where each living space is also a feeling space because the window element becomes, first, a living work: living as the soul of the ones who touch, use and share it; living as the natural soul of the wood that is; living as the craft-industrial soul of Impronta, virtuously interpreting the values of Made in Italy as a creative synergy between artisanal mastery and high-tech engineering.



CONTEMPORARY

ALZANTI SCORREVOLI

12 — maxima

20 — duoxima

FINESTRE

30 — maxima 70

42 — maxima 80

52 — maxima 90

60 — duoxima

66 — liquentia

PORTONCINI

74 — portoncini




ALZANTI SCORREVOLI — LIFT AND SLIDING



MAXIMA
ALZANTI SCORREVOLI
LIFT AND SLIDING









ETICHETTA ENERGETICA
ENERGETIC LABEL

CLASSE ENERGETICA
ENERGETIC CLASS



	Isolamento termico Thermal insulation	Maxima 70: 1,25 W/m²K Maxima 80: 0,83 W/m² Maxima 80: 0,81 W/m²
	Isolamento acustico vetro Glass sound-proof	fino a 45 dB up to 45 dB
	Manutenzione Maintenance	Bassa Low
	Aadatto per grandi superfici, versatilità Suitable for big sizes, versatility	
Zona climatica Climatic zone		
		
Classe di permeabilità all'aria (1-4) Air permeability (1-4)		Classe/Class 4
Trasmittanza termica (U _{window})* Thermal trasmittance (U _{window})*		Maxima 70: 1,25 W/m²K Maxima 80: 0,83 W/m² Maxima 80: 0,81 W/m²
Fattore solare del vetro (G) Solar factor of the glass (G)		Maxima 70: 55% Maxima 80/90: 44%
Trasmissione luminosa (TL) Light transmission (TL)		Maxima 70: 77% Maxima 80/90: 67%

* Isolamento termico calcolato su finestra 3000x2400 mm
* thermal insulation calculated for a window 3000x2400 mm


Caratteristiche tecniche:

- Scorrevole alzante in legno lamellare.
- Connessione ad angolo con spine cilindriche in legno e spina antitorsione.
- Apertura standard a 2 ante, di cui 1 fissa ed 1 scorrevole alzante.
- Ferramenta con portata 300 Kg con binario in alluminio a pavimento.
- Coprifilo interno da 95x13 mm ed esterno 40x10 mm.
- Vetrocamera sigillato esternamente.
- Due guarnizioni termo-acustiche.
- Verniciatura con ciclo ad acqua a 3 strati applicati con metodo flow-coating. Le vernici impiegate sono sicure per la salute.
- Il prodotto ha le seguenti specifiche caratteristiche in funzione della collezione:
- MAXIMA 70: dimensione anta 68x111 mm. Vetro standard di sicurezza a singola camera con trattamento basso emissivo, gas argon e distanziatore a taglio termico (Ug=1,1 W/m²K);
- MAXIMA 80: dimensione anta 80x111 mm. Vetro standard di sicurezza a doppia camera con trattamento basso emissivo, gas argon e distanziatore a taglio termico (Ug=0,6 W/m²K);
- MAXIMA 90: dimensione anta 92x111 mm. Vetro standard di sicurezza a doppia camera con trattamento basso emissivo, gas argon e distanziatore a taglio termico (Ug=0,6 W/m²K).

Technical characteristics:

- Lift and sliding window built in plywood.
- Corner connection with wooden dowels and anti-torsion pin.
- Standard configuration with 2 sash: 1 sliding and 1 sliding.
- 300 Kg load hardware and aluminium rod on the floor.
- Internal stuff bead 95x13 mm and external 40x10 mm.
- The glasses are externally sealed.
- Two heat and sound proofing seals.
- Water based painting with 3 coat finish applied by flow-coating system. The paints are safe for the health.
- The products have the following characteristics depending on the collection:
- MAXIMA 70: sash dimensions 68x111 mm. Safety standard double glass with low emission treatment, gas argon filling and thermal brake spacer (Ug=1,1 W/m²K).
- MAXIMA 80: sash dimensions 80x111 mm. Safety standard triple glass with low emission treatments, gas argon filling and thermal brake spacer (Ug=0,6 W/m²K).
- MAXIMA 90: sash dimensions 92x111 mm. Safety standard triple glass with low emission treatments, gas argon filling and thermal brake spacer (Ug=0,6 W/m²K).

Sezioni di apertura / Opening systems





DUOXIMA

ALZANTI SCORREVOLI
LIFT AND SLIDING







DUOXIMA


ALZANTE SCORREVOLE / LIFT AND SLIDING

ETICHETTA ENERGETICA

ENERGETIC LABEL


CLASSE ENERGETICA

ENERGETIC CLASS



www.bfrc.org



	Isolamento termico <i>Thermal insulation</i>	0,85 W/m²K
	Isolamento acustico vetro <i>Glass sound-proof</i>	fino a 45 dB up to 45 dB
	Manutenzione <i>Maintenance</i>	Minima <i>Minimal</i>
	Adatto per grandi superfici, versatilità, design minimale <i>Suitable for big sizes, long lasting window, minimal design</i>	
Zona climatica <i>Climatic zone</i>		
Classe di permeabilità all'aria (1-4) <i>Air permeability (1-4)</i>		Classe/class 4
Trasmittanza termica (U_{window})* <i>Thermal transmittance (U_{window})*</i>		0,85 W/m²K
Fattore solare del vetro (G) <i>Solar factor of the glass (G)</i>		44%
Trasmissione luminosa (TL) <i>Light transmission (TL)</i>		67%

* Isolamento termico calcolato su finestra 3000x2400 mm
* thermal insulation calculated for a window 3000x2400 mm


Caratteristiche tecniche:

- Scorrevole alzante in legno lamellare con rivestimento esterno in alluminio.
- Dimensioni telaio 190x62 mm, anta 81x110 mm.
- Connessione ad angolo con spine cilindriche in legno e spina antitorsione.
- Apertura standard a 2 ante, di cui 1 fissa ed 1 scorrevole alzante.
- Ferramenta con portata 300 Kg con binario in alluminio a pavimento.
- Coprifilo interno da 95x13 mm ed esterno angolare in alluminio da 40x20 mm.
- Vetro standard di sicurezza a singola camera con trattamento basso emissivo, gas argon e distanziatore a taglio termico ($U_g=1,1$ W/m²K). Si possono installare anche vetri a doppia camera per incrementare ulteriormente le prestazioni termiche.
- Due guarnizioni termo-acustiche.
- Verniciatura con ciclo ad acqua a 3 strati applicati con metodo flow-coating. Le vernici impiegate sono sicure per la salute.
- Rivestimento in alluminio fissato al telaio in legno tramite clips che consentono l'aerazione per prevenire la formazione di muffe. Verniciatura a polvere ad alta resistenza.

Technical characteristics:

- *Lift and sliding window built in plywood with aluminium cladding.*
- *Dimensions: frame 190x62 mm, sash 81x110 mm.*
- *Corner connection with wooden dowels and anti-torsion pin.*
- *Standard configuration with 2 sash: 1 sliding and 1 sliding.*
- *300 Kg load hardware and aluminium rod on the floor.*
- *Internal stuff bead 95x13 mm and external angular aluminium profile 40x20 mm.*
- *Safety standard double glass with low emission treatment, gas argon filling and thermal brake spacer ($U_g=1,1$ W/m²K).*
- *It is possible to install triple glazing to further increase the thermal performances.*
- *Two heat and sound proofing seals.*
- *Water based painting with 3 coat finish applied by flow-coating system. The paints are safe for the health.*
- *Aluminium cladding fixed to the wood frame by clips that permit ventilation and mold prevention.*
- *The aluminium cladding is painted with high resistance powder.*

Sezioni di apertura / Opening systems





FINESTRE — WINDOWS



MAXIMA
70









MAXIMA 70



1. Legno lamellare
2. Vetro ad alta prestazione termica
3. Distanziatore Super Spacer
4. Ferramenta di sicurezza
5. Apertura anta-ribalta

1. Plywood
2. High thermal performance glass
3. Super Spacer
4. Security hardware
5. Tilt and turn opening

Caratteristiche tecniche:


- Finestra in legno lamellare.
- Dimensioni telaio 68x79 mm, anta 68x76 mm.
- Connessione ad angolo con spine cilindriche in legno e spina antitorsione.
- Ferramenta con apertura anta-ribalta dotata di protezione antieffrazione.
- Coprifilo interno da 65x10 mm ed esterno da 40x10 mm.
- Vetro standard di sicurezza a singola camera con trattamento basso emissivo, gas argon e distanziatore a taglio termico ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$). I vetri sono sigillato esternamente.
- Due guarnizioni termo-acustiche.
- Verniciatura con ciclo ad acqua a 3 strati applicati con metodo flow-coating. Le vernici impiegate sono sicure per la salute.

Technical characteristics:

- Window built in plywood.
- Dimensions: frame 68x79 mm, sash 68x76 mm.
- Corner connection with wooden dowels and anti-torsion pin.
- Tilt-turn hardware with anti-theft protections.
- Internal stuff bead 65x10 mm and external 40x10 mm.
- Safety standard double glass with low emission treatment, gas argon filling and thermal brake spacer ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- The glasses are externally sealed.
- Two heat and sound proofing seals in the frame.
- Water based painting with 3 coat finish applied by flow-coating system. The paints are safe for the health.


ETICHETTA ENERGETICA ENERGETIC LABEL

CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS




www.bfrc.org




	Isolamento termico Thermal insulation	1,3 W/m²K
	Isolamento acustico vetro Glass sound-proof	fino a 45 dB up to 45 dB
	Manutenzione Maintenance	Bassa Low
	Ferramenta Hardware	Anta/ribalta di serie Tilt/turn as standard
	Sicurezza Security	Elevata High
	Lunga durata Long lasting window	
Zona climatica Climatic zone		
Classe di permeabilità all'aria (1-4) Air permeability (1-4)		Classe/Class 4
Trasmittanza termica (U_{window})* Thermal transmittance (U_{window})*		1,3 W/m²K
Fattore solare del vetro (G) Solar factor of the glass (G)		59%
Trasmissione luminosa (TL) Light transmission (TL)		79%

* Isolamento termico calcolato su finestra 1230x1480 mm
* thermal insulation calculated for a window 1230x1480 mm


Finestre / Windows



Porta-finestre / French doors



Scorrevole complanare / Tilt and sliding windows






MAXIMA 80







MAXIMA 80



1. Legno lamellare
2. Vetro ad alta prestazione termica
3. Distanziatore Super Spacer
4. Ferramenta di sicurezza
5. Apertura anta-ribalta

1. Plywood
2. High thermal performance glass
3. Super Spacer
4. Security hardware
5. Tilt and turn opening

Caratteristiche tecniche:


- Finestra in legno lamellare.
- Dimensioni telaio 80x79 mm, anta 80x76 mm.
- Connessione ad angolo con spine cilindriche in legno e spina antitorsione.
- Ferramenta con apertura anta-ribalta dotata di protezione antieffrazione.
- Coprifilo interno da 65x10 mm ed esterno da 40x10 mm.
- Vetro standard di sicurezza a doppia camera con trattamento basso emissivo, gas argon e distanziatore a taglio termico ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). I vetri sono sigillato esternamente.
- Due guarnizioni termo-acustiche.
- Verniciatura con ciclo ad acqua a 3 strati applicati con metodo flow-coating. Le vernici impiegate sono sicure per la salute.

Technical characteristics:

- Window built in plywood.
- Dimensions: frame 80x79 mm, sash 80x76 mm.
- Corner connection with wooden dowels and anti-torsion pin.
- Tilt-turn hardware with anti-theft protections.
- Internal stuff bead 65x10 mm and external 40x10 mm.
- Safety standard triple glass with low emission treatments, gas argon filling and thermal brake spacer ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- The glasses are externally sealed.
- Two heat and sound proofing seals in the frame.
- Water based painting with 3 coat finish applied by flow-coating system. The paints are safe for the health.

ETICHETTA ENERGETICA ENERGETIC LABEL

CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS




www.bfrc.org




	Isolamento termico Thermal insulation	0,84 W/m²K
	Isolamento acustico vetro Glass sound-proof	fino a 45 dB up to 45 dB
	Manutenzione Maintenance	Bassa Low
	Ferramenta Hardware	Anta/ribalta di serie Tilt/turn as standard
	Sicurezza Security	Elevata High
	Lunga durata Long lasting window	
Zona climatica Climatic zone		
Classe di permeabilità all'aria (1-4) Air permeability (1-4)		Classe/Class 4
Trasmittanza termica (U_{window})* Thermal transmittance (U_{window})*		0,84 W/m²K
Fattore solare del vetro (G) Solar factor of the glass (G)		48%
Trasmissione luminosa (TL) Light transmission (TL)		71%

* Isolamento termico calcolato su finestra 1230x1480 mm
* thermal insulation calculated for a window 1230x1480 mm



Finestre / Windows



Porta-finestre / French doors



Scorrevole complanare / Tilt and sliding windows






MAXIMA
90





MAXIMA 90



- 1. Legno lamellare
- 2. Vetro ad alta prestazione termica
- 3. Distanziatore Super Spacer
- 4. Ferramenta di sicurezza
- 5. Apertura anta-ribalta

- 1. Plywood
- 2. High thermal performance glass
- 3. Super Spacer
- 4. Security hardware
- 5. Tilt and turn opening

Caratteristiche tecniche:


- Finestra in legno lamellare.
- Dimensioni telaio 80x79 mm, anta 92x86 mm.
- Connessione ad angolo con spine cilindriche in legno e spina antitorsione.
- Ferramenta con apertura anta-ribalta dotata di protezione antieffrazione.
- Coprifilo interno da 65x10 mm ed esterno da 40x10 mm.
- Vetro standard di sicurezza a doppia camera con trattamento basso emissivo, gas argon e distanziatore a taglio termico ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). I vetri sono sigillato esternamente.
- Due guarnizioni termo-acustiche.
- Verniciatura con ciclo ad acqua a 3 strati applicati con metodo flow-coating. Le vernici impiegate sono sicure per la salute.

Technical characteristics:

- Window built in plywood.
- Dimensions: frame 80x79 mm, sash 92x86 mm.
- Corner connection with wooden dowels and anti-torsion pin.
- Tilt-turn hardware with anti-theft protections.
- Internal stuff bead 65x10 mm and external 40x10 mm.
- Safety standard triple glass with low emission treatments, gas argon filling and thermal brake spacer ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- The glasses are externally sealed.
- Two heat and sound proofing seals in the frame.
- Water based painting with 3 coat finish applied by flow-coating system. The paints are safe for the health.

ETICHETTA ENERGETICA ENERGETIC LABEL

CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS



www.bfrc.org




	Isolamento termico Thermal insulation	0,84 W/m²K
	Isolamento acustico vetro Glass sound-proof	fino a 45 dB up to 45 dB
	Manutenzione Maintenance	Bassa Low
	Ferramenta Hardware	Anta/ribalta di serie Tilt/turn as standard
	Sicurezza Security	Elevata High
	Lunga durata Long lasting window	


Zona climatica Climatic zone	
Classe di permeabilità all'aria (1-4) Air permeability (1-4)	Classe/Class 4
Trasmittanza termica (U_{window})* Thermal transmittance (U_{window})*	0,84 W/m²K
Fattore solare del vetro (G) Solar factor of the glass (G)	48%
Trasmissione luminosa (TL) Light transmission (TL)	71%

* Isolamento termico calcolato su finestra 1230x1480 mm
* thermal insulation calculated for a window 1230x1480 mm



Finestre / Windows



Porta-finestre / French doors



Scorrevole complanare / Tilt and sliding windows






DUOXIMA



DUOXIMA



1. Legno lamellare
2. Profili in alluminio di rivestimento di anta e telaio
3. Vetro ad alta prestazione termica
4. Distanziatore Super Spacer
5. Ferramenta di sicurezza
6. Apertura anta-ribalta

1. Plywood
2. Aluminum cladding panel and frame
3. High thermal performance glass
4. Super Spacer
5. Security hardware
6. Tilt and turn opening

Caratteristiche tecniche:


- Finestra in legno lamellare.
- Dimensioni telaio 83x90 mm, anta 88x83 mm.
- Connessione ad angolo con spine cilindriche in legno e spina antitorsione.
- Ferramenta con apertura anta-ribalta dotata di protezione antieffrazione.
- Coprifilo interno in legno da 65x10 mm ed esterno angolare in alluminio da 40x20 mm.
- Vetro standard di sicurezza a singola camera con trattamento basso emissivo, gas argon e distanziatore a taglio termico ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- Si possono installare anche vetri a doppia camera per incrementare ulteriormente le prestazioni termiche.
- Due guarnizioni termo-acustiche.
- Verniciatura con ciclo ad acqua a 3 strati applicati con metodo flow-coating. Le vernici impiegate sono sicure per la salute.
- Rivestimento in alluminio fissato al telaio in legno tramite clips che consentono l'aerazione per prevenire la formazione di muffe. Verniciatura a polvere ad alta resistenza.

Technical characteristics:

- Window built in plywood.
- Dimensions: frame 83x90 mm, sash 88x83 mm.
- Corner connection with wooden dowels and anti-torsion pin.
- Tilt-turn hardware with anti-theft protections.
- Internal stuff bead 65x10 mm and external angular aluminium profile 40x20 mm.
- Safety standard double glass with low emission treatment, gas argon filling and thermal brake spacer ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- It is possible to install triple glazing to further increase the thermal performances.
- Two heat and sound proofing seals in the frame.
- Water based painting with 3 coat finish applied by flow-coating system. The paints are safe for the health.
- Aluminium cladding fixed to the wood frame by clips that permit ventilation and mold prevention.
- The aluminium cladding is painted with high resistance powder.

ETICHETTA ENERGETICA ENERGETIC LABEL

CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS



www.bfrc.org



	Isolamento termico Thermal insulation	0,90 W/m²K
	Isolamento acustico vetro Glass sound-proof	fino a 45 dB up to 45 dB
	Manutenzione Maintenance	Minima Minimal
	Ferramenta Hardware	Anta/ribalta di serie Tilt/turn as standard
	Sicurezza Security	Elevata High
Zona climatica Climatic zone		
Classe di permeabilità all'aria (1-4) Air permeability (1-4)		Classe/Class 4
Trasmittanza termica (U_{window})* Thermal transmittance (U_{window})*		0,90 W/m²K
Fattore solare del vetro (G) Solar factor of the glass (G)		48%
Trasmissione luminosa (TL) Light transmission (TL)		71%

* Isolamento termico calcolato su finestra 1230x1480 mm
* thermal insulation calculated for a window 1230x1480 mm


Finestre / Windows



1 anta
1 sash



2 ante
2 sashes



3 ante
3 sashes




Finestra apertura wasistas
Wasistas opening system




Finestra a vetro fisso
Fixed glass window


Portafinestre / French doors



1 anta
1 sash




2 ante
2 sashes




3 ante
3 sashes


Scorrevole complanare / Tilt and sliding windows



chiusura
closure



apertura a ribalta
tilt opening



apertura scorrevole
sliding opening



LIQUENTIA



LIQUENTIA



1. Legno lamellare
2. Vetro ad alta prestazione termica
3. Distanziatore Super Spacer
4. Gocciolatoio in legno
5. Cerniere a fissia

1. Plywood
2. High thermal performance glass
3. Super Spacer
4. Wood drip profile
5. "Fissia" hinges

Caratteristiche tecniche:


- Finestra in legno lamellare.
- Dimensioni telaio 60x60 mm, anta 60x67 mm.
- Connessione ad angolo con spine cilindriche in legno e spina antitorsione.
- Cerniere di sostegno tipo fissia in ferro grezzo.
- Chiusura con cremonese centrale ad aste esterne in ottone naturale.
- Lavorazione a "gola di lupo" nelle battute laterali tra anta e telaio.
- Gocciolatoio in legno sagomato applicato nella parte esterna inferiore dell'anta.
- Coprifilo sagomato interno da 65x10 mm ed esterno da 40x10 mm.
- Vetro standard di sicurezza a singola camera con trattamento basso emissivo, gas argon e distanziatore a taglio termico ($U_g=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$). I vetri sono sigillato esternamente.
- Guarnizioni termo-acustiche.
- Verniciatura con ciclo ad acqua a 3 strati applicati con metodo flow-coating. Le vernici impiegate sono sicure per la salute.

Technical characteristics:

- Window built in plywood.
- Dimensions: frame 60x60 mm, sash 60x67 mm.
- Corner connection with wooden dowels and anti-torsion pin.
- "Fissia" type hinges in rough iron.
- Locking with central Cremonese with external rods in natural brass.
- A particular shape is milled between the sash and the frame.
- Wood drip profile is applied in the lower external side of the sash.
- Internal stuff bead 65x10 mm and external 40x10 mm.
- Safety standard double glass with low emission treatment, gas argon filling and thermal brake spacer ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- The glasses are externally sealed.
- Heat and sound proofing seals in the frame.
- Water based painting with 3 coat finish applied by flow-coating system.
- The paints are safe for the health.

ETICHETTA ENERGETICA ENERGETIC LABEL

CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS



www.bfrc.org



	Isolamento termico Thermal insulation	1,40 W/m²K
	Isolamento acustico vetro Glass sound-proof	fino a 45 dB up to 45 dB
	Manutenzione Maintenance	Bassa Low
	Fissia storica di serie Historic fissia as standard	Anta/ribalta di serie Tult/turn as standard
	Sicurezza Security	Media Medium
	Lunga durata Long lasting window	
Zona climatica Climatic zone		
Classe di permeabilità all'aria (1-4) Air permeability (1-4)		Classe/Class 4
Trasmittanza termica (U_{window})* Thermal transmittance (U_{window})*		1,40 W/m²K
Fattore solare del vetro (G) Solar factor of the glass (G)		59%
Trasmissione luminosa (TL) Light transmission (TL)		79%

* Isolamento termico calcolato su finestra 1230x1480 mm
* thermal insulation calculated for a window 1230x1480 mm


Finestre / Windows



1 anta
1 sash




2 ante
2 sashes




3 ante
3 sashes


Porta-finestre / French doors



1 anta
1 sash



2 ante
2 sashes




Finestra apertura wasistas
Wasistas opening system



Finestra a vetro fisso
Fixed glass window

PORTONCINI—
ENTRY DOORS











IMPRONTA—



your universe

Impronta è un'azienda orgogliosamente portatrice dei valori del Made In Italy, coniugando sinergicamente un'anima artigianale con la qualità totale del miglior engineering e l'applicazione delle più avanzate tecnologie di processo e prodotto. Per questo Impronta può esplorare ogni costellazione dell'universo finestra declinando ogni materiale, ogni stile, ogni living space sulle esigenze specifiche del cliente, e realizzando così, concretamente, Your Universe.

Impronta is a company proudly bearing the values of Made in Italy, combining synergistically an artisanal soul with a total quality system made of the best engineering and application of the most advanced technologies of process and product. Thus Impronta can explore each constellation of the universe of window interpreting any material, style and living space on specific customer needs, tangibly making Your Universe come true.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



IMPRONTA SRL

Via delle Industrie, 18 • 31030 Breda di Piave (TV) Italy

T. +39 0422 6066 • F +39 0422 607168

info@impronta.info • www.impronta.info



Impronta

Porte e finestre da vivere